



## CARRO DE PARO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ET-85071A	ET-75071A
Dimensiones	85 x 52 x 93 cm	75 x 45 x 93 cm
Estructura	Acero y plástico ABS. Cuenta con 4 columnas de aleación de aluminio para soportar el peso.	Acero y plástico ABS. Cuenta con 4 columnas de aleación de aluminio para soportar el peso.
Parte superior	Barandilla de acero inoxidable SUS304. Con vidrio blando transparente sobre la mesa.	Barandilla de acero inoxidable SUS304. Con vidrio blando transparente sobre la mesa.
Ruedas	Ruedas silenciosas de inserción universal de lujo, dos con freno.	Ruedas silenciosas de inserción universal de lujo, dos con freno.
Incluye	Parte frontal:  Cerradura desechable (sin llave) Cinco cajones: dos pequeños, dos medianos; un cajón grande. Cada cajón en el interior con divisores de 3 * 3, se puede separar libremente. Con porta tarjetas de etiqueta.  Lateral izquierdo: Estante del desfibrilador. Estante lateral deslizante. Contenedor de archivos de gran tamaño.  Lateral derecho: Poste porta sueros telescópico oculto. Contenedor de eliminación de material corto punzante. Canasto de basura de ABS.  Parte trasera:	Parte frontal:  Cerradura desechable (sin llave)  Cinco cajones: dos pequeños, dos medianos; un cajón grande. Cada cajón en el interior con divisores de 3 * 3, se puede separar libremente.  Con porta tarjetas de etiqueta.  Lateral izquierdo: Estante del desfibrilador. Estante lateral deslizante. Contenedor de archivos de gran tamaño.  Lateral derecho: Poste porta sueros telescópico oculto. Contenedor de eliminación de material corto punzante. Canasto de basura de ABS.  Parte trasera:
	<ul> <li>Tablero de desfibrilación.</li> <li>Soporte para tanque de oxígeno telescópico oculto.</li> <li>Toma de corriente y con cable de</li> </ul>	<ul> <li>Tablero de desfibrilación.</li> <li>Soporte para tanque de oxígeno telescópico oculto.</li> <li>Toma de corriente y con cable de</li> </ul>

5 m.

5 m.