

CAMA DE HOSPITAL ELÉCTRICA DE UCI MODELO ES-96HD



- **Tope del colchón**
La cama para UCO ES-96HD cuenta con tope alrededor de la plataforma para garantizar la estabilidad del colchón.
- **Panel de control de asistente de pie**
Esto proporciona a los cuidadores un fácil control de la posición del paciente. El panel se puede bloquear para evitar contactos inesperados
- **Panel de control**
Ambos lados tienen el panel de control del paciente que puede manipular Hi-Lo, la espalda, la rodilla y la silla automática de forma independiente. Los cuidadores pueden controlar el ángulo de la cabeza de los pacientes desde el indicador.



- **Agujeros para porta sueros y colgadores para bolsas de drenaje**
Cuenta con seis porta-sueros en el lado de la cabeza y en el lado del pie y colgadores para la bolsa de drenaje a cada lado de la cama.
- **Función Auto-Chair**
Esta función manipula el respaldo y el reposacabezas simultáneamente a la posición de una silla, proporcionando una posición cómoda para los pacientes.

● CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Construcción firme y segura**
El marco de la cama para UCI ES-96HD está hecha de acero con recubrimiento en polvo con capacidad de 225kg. La plataforma del colchón está hecha de plástico ABS que tiene orificios de ventilación.
- **Cabecera y reposapiés plegable**
Las tablas están hechas de plástico ABS, lo que permite una fácil extracción en caso de emergencia.
- **Rieles laterales desplegados**
Las barandillas proporcionan la protección óptima contra una caída
- **Liberación rápida de RCP**
Suelte el respaldo para realizar una reanimación cardiopulmonar de emergencia.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES		
Longitud total de la cama	:	2250 mm
Ancho total de la cama	:	1090 mm (rieles laterales hacia arriba) 940 mm (rieles laterales guardados)
Longitud total de la base del colchón	:	2020 mm
Ancho total de la base del colchón	:	925 mm
Altura total de la cama	:	395 ~ 695 mm
ÁNGULO		
Respaldo	:	0 ~ 85°
Rodilla	:	0 ~ 32°
Trendelenburg y Rev. Trend	:	± 12°
Indicador del ángulo de respaldo	:	Si
Silla automática	:	Si
FUNCIÓN		
Capacidad	:	225 kg
Diámetro de rueda	:	5"
Panel de control de barandillas laterales para pacientes y cuidadores	:	Si
Agujero para porta sueros	:	Si
Almacenamiento de porta sueros IV	:	Si
Colgador de bolsa de drenaje	:	Si
Orificios para cinturones de sujeción	:	Si
Parachoques	:	Si (4)
Cabecera y reposapiés desmontables	:	Si
Tapones de colchón	:	Si (6)
Batería de respaldo	:	Si
Panel de asistente de pie	:	Si
Estándar del motor	:	IP66
Estándar de equipo	:	IEC60601-2-38

